FUNDACIÓN musaat

TABLA 1 C PARA CONTROL DEL CONSTRUCTOR

CONTROL DE EJECUCIÓN DE LOS **LOTES DE VIGAS, FORJADOS Y OTROS ELEMENTOS TRABAJANDO A FLEXIÓN** PARA NIVEL DE CONTROL NORMAL Y OPCIÓN SIMPLIFICADA

DESCRIPCIÓN EIEMENTO ESTRUCTURAL:											
MEDICIÓN, m2:		**PROCESOS DE EJECUCIÓN**									
TAMAÑO LOTE: **250 m2** superficie construida / **2** plantas		**Gestión de acopios**	**Replanteos**	**Cimbras y descimbrados**	**Despiece de planos de armaduras**	**Elaboración armaduras**	**Encofrado y desencofrado**	**Montaje armaduras pasivas**	**Vertido y compac. del hormigón**	**Curado**	**Acabado**
Frecuencias de comprobación de control del constructor (Tabla A15.2.2.c del Código)		50 % del acopio de cada material, forma suministro, fabric. y partida	Replanteos correspondientes a un 20% de cada planta o nivel	3000 m3 de cimbra	Planillas correspondientes a una remesa de armaduras	Dos armaduras (**Solo en caso de que se elaboren en la obra**)	Superficie correpondiente al 50% de uds. de 50 m2 de forjado	Montaje del 50% de las armaduras	Superficie correpondiente al 50% de uds. de 50 m2 de forjado	Superficie correpondiente al 50% de uds. de 50 m2 de forjado	Superficie correpondiente al 50% de uds. de 50 m2 de forjado
Nº mínimo comprobaciones		50% acopio/material	20%/planta/nivel	100%	planillas/remesa	2 armaduras	3 comp. de uds. de 50 m2	50 % de armaduras	3 comp. de uds. de 50 m2	3 comp. de uds. de 50 m2	3 comp. de uds. de 50 m2
Comprobaciones programadas											
LOTE	LOCALIZACIÓN	**JUSTIFICACIÓN DEL CONTROL DE CONTRASTE: fechas de aceptación*/referencia decisiones derivadas****									

(*) Fecha en la que se acepta el proceso una vez realizadas las comprobaciones correspondientes (generalmente la de la última comprobación).

(**) Reseña de la referencia de Observaciones cuando procedan decisiones derivadas del control o de otro tipo.

OBSERVACIONES:

Constructor